# KIT CABOS ITED PARA LIGAÇÃO DE 4 CLIENTES

**Kit composto por:**
- 2 x Cabo Drop de 2FO G657A2 préterminados de um dos lados com SC/APC 20m
- 2 x Cabo Drop de 2FO G657A2 préterminados de um dos lados com SC/APC 40m
- 1 x Cabo Raiser de 16 FO G657A2 préterminado de um dos lados com conectores SC/APC 25m.
- 1 x Caixa de fusões para PTI com capacidade para 24 fusões

## Caracteristicas da caixa PTI

| Dimensions (mm) | H | W | D |
|---|---|---|---|
| | 154 | 104 | 34 |
| Maximum number of splices | 27 (up to 45mm) in triple stack | | |
| Weight (kg) | 0.160 | | |
| Housing material | ABS | | |
| Colour | White | | |




Este documento é de autoria exclusiva da Globalwire, S.A. e a sua reprodução - no seu todo ou em parte- sem mencionar a Globalwire, S.A, é proibida. O mesmo se aplica à alteração do seu conteúdo ou contexto.

## Características do cabo Raiser

| Teste | Condições do teste | Nº Fibras | Valor | Unidades | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diâmetro do tight** | - | Todos | 0,9 | mm | IEC 60811-203 |
| **Diâmetro e peso do cabo** | - | 8<br>12<br>24 | 5,8 - 31<br>6,5 - 42<br>8,0 - 55 | mm-<br>Kg/Km | IEC 60811-203 |
| **Máxima tensão** | Durante instalação<br>Em serviço | Todos | 800<br>500 | N | IEC 60794-1-2 E1 |
| **Raio curvatura mínimo** | Durante instalação<br>Em serviço | Todos | 15xD<br>10xD | mm | IEC 60794-1-2 E11 |
| **Resistência ao esmagamento** | Curto período<br>Longo período | Todos | 4000<br>1500 | N7dm | IEC 60794-1-2 E3 |
| **Resistência impacto** | Wp=2,21J | Todos | 100 | Impactos | IEC 60794-1-2 E4 |
| **Temperatura** | Durante instalação<br>Em serviço<br>Em armazém | Todos | -10 a 50<br>-20 a 70<br>-25 a 70 | ºC | IEC 60794-1-22 F1 |

## Características do cabo Drop

| | | |
|---|---|---|
| Cor do isolamento | | Marfim |
| Diâmetro do núcleo (micros) | | 9,0 |
| Diâmetro do cladding (micros) | | 125±0,7 |
| Diâmetro primeiro isolamento (micros) | | 245±5 |
| Atenuação (dB/Km) | @1310nm | ≤0,40 |
| | @1550nm | ≤0,30 |

Fim da Especificação Técnica

Doc. Técnico_V1

Este documento é de autoria exclusiva da Globalwire, S.A. e a sua reprodução - no seu todo ou em parte- sem mencionar a Globalwire, S.A, é proibida. O mesmo se aplica à alteração do seu conteúdo ou contexto.